



NSF H-1 GECERTIFICEERDE SMEERMIDDELEN VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE

VEREENVOUDIG UW HACCP PROGRAMMA !!

De Lubriplate NSF H-1 geregistreerde smeermiddelen doen meer dan uw machines optimaal smeren. Ze verlossen U van de potentieel gevaarlijke chemische contaminatie bij gebruik van H-2 smeermiddelen. Bij de volledige omschakeling naar Lubriplate H-1 smeermiddelen, kan het onderdeel smering uitgesloten worden als chemisch gevaar in uw HACCP programma.

- Zuivere, veilige, niet-toxische smeermiddelen voor al uw machines
- NSF H-1 Geregistreerde producten
- Geproduceerd in overeenstemming met de ISO 21469 richtlijn
- Samengesteld met ingrediënten volgens de FDA regelgeving voor smeermiddelen met risico op incidenteel contact met voeding
- In overeenstemming met ISO 22000



Volledig gecontroleerd productieproces

Het complete productieproces van Lubriplate wordt streng gecontroleerd en is in overeenstemming met de ISO 21469, ISO 9001, ISO 14001 en ISO 22000 kwaliteitsnormen. Enkel basisoliën van de hoogste kwaliteit en hoogtechnologische additieven komen in aanmerking voor de productie van LUBRIPLATE smeermiddelen. Al deze ingrediënten voldoen aan de FDA regelgeving 21 CFR 178.3570 aangaande smeermiddelen die incidenteel in contact komen met voedingsmiddelen. Door de inzet van 100% LUBRIPLATE NSF H-1 smeermiddelen, kan u smering verwijderen als kritisch punt uit uw HACCP programma.

Wat is uw voordeel ?

Het complete gamma van Lubriplate NSF H-1 smeermiddelen biedt u topprestaties op alle machines in de voeding- en drankenindustrie.

- Een verbeterde levensduur van de machine, minder slijtage, minder stroomverbruik en lagere smeerfrequentie
- Overeenstemming met USDA / FDA regelgeving
- Vereenvoudiging HACCP programma
- Vereenvoudigde smeermiddel inventaris
- Minder kans op het gebruik van een foutief smeermiddel
- In overeenstemming met ISO 22000



Lubriplate® Application Recommendations

APPLICATIONS	LUBRIPLATE PRODUCT	APPLICATIONS	LUBRIPLATE PRODUCT
• GENERAL GREASING NORMAL TEMPERATURES HIGH TEMPERATURES LOW TEMPERATURES	SYNXTREME FG-2 or FGL-2 SYNXTREME FG-2 or FGL-2 SYNXTREME FG-1 or SFL-1	• DRAFT & VENTILATING FANS GREASE OIL	SYNXTREME FG-2 or FGL-2 SFGO ULTRA-68 or FMO-350AW STO-FG
• GENERAL OILING	SFGO ULTRA-68 or FMO-350AW	• STIRRUPS - BOTTLE FILLERS	FP-150L or FP-150
• CENTRALIZED GREASING SYSTEMS	FGL-0 or FGL-00	• PEACH PITTERS - CHAIN DRIVES	SYNXTREME FG-1 or FGL-1
• SLIDES, CAMS, EXPOSED GEARS	PURE TAC	• SEAMING ROLLS, SPINDLES, CHUCKS	SYNXTREME FG-2 or PURE TAC
• CHAINS, CONVEYORS, WIRE ROPE	SFGO ULTRA-7 or FP-150L	• COOKERS - CARRIER BEARINGS	FOOD GRADE COOKER OIL
• ENCLOSED GEAR CASES HELICAL GEARS WORM GEARS	SFGO ULTRA-220 or FMO-1100AW SFGO ULTRA-460 or FMO-2400AW	• COOKER VALVE LUBRICATION (MANZEL LUBRICATORS)*	SSO-FG 100 or SSO-FG FMO-500AW or FMO-900AW
• HOT BRAKE BEARINGS	SYNXTREME FG-2 or PURE TAC	• ANGELUS SEAMERS (MANZEL LUBRICATORS)*	PM-500 or FP-150L
• AIR COMPRESSORS RECIPROCATING ROTARY SCREW	SFGO ULTRA-68 or SFGO ULTRA 100 SFGO ULTRA-32 or SFGO ULTRA 46	• SIGHT FEED OILERS	SYNXTREME FG-1 or FGL-1
• AIR LINE SYSTEMS	FMO-85AW or FMO-150AW	• ELECTRIC MOTOR BEARINGS	Consult LUBRIPLATE Tech Service 1-800-347-5343
• HYDRAULIC SYSTEMS NORMAL TEMPERATURES LOW TEMPERATURES	SFGO ULTRA-68 or FMO-350AW SFGO ULTRA-7 or FMO-85AW	• STEAM VALVES & PEELERS	SYNXTREME FG-2 or FGL-2 FP-150L or FP-150
• HIGH SPEED BEARINGS GREASE OIL	SFL-1 or FGL-1 SFGO ULTRA-32 or FMO-150AW	• SCRUBBERS GREASE FITTINGS CHAIN DRIVES	SYNXTREME FG-2 or PURE TAC SFGO ULTRA-68 or FMO-350AW FP-150L
• CHEMICAL & CONDENSATE PUMPS GREASE OIL	SYNXTREME FG-2 or FGL-2 SFGO ULTRA-68 or FMO-350AW	• FORKLIFTS WHEEL BEARINGS HYDRAULIC OIL CHAIN LIFTS	SFGO ULTRA-7 or FMO-350AW
• VACUUM PUMPS	SFGO ULTRA-68 or SFGO ULTRA 100	• RUST PREVENTATIVE, LAYING UP	PURE FLUSH
		• CLEANSING & FLUSHING OIL	FMO-85D
		• PAN DIVIDER OIL	FMO SERIES
		• LUBRIPLATE WHITE OILS	

■ Synthetic Based Product

■ USP Mineral Oil Based Product

* LIONOIL Distribution