



ELEKTRISCHE POMPEN

G3 POMP VOOR OLIE OF VET

G3 ELEKTRISCHE POMP

Een pomp die zich aanpast aan de omstandigheden dankzij regelbare pompelementen, compatibiliteit met injector en progressieve systemen, een gamma aan reservoirs en versies voor olie of vet.

De G3 is een robuuste, kostenefficiënte pomp welke inzetbaar is in tal van sectoren en toepassingen. De G3-pomp is verkrijgbaar met 3 verschillende ingebouwde controllers voor maximale flexibiliteit en gebruiksgemak.



G3S

G3P

G3M

Specificaties

Smeermiddel	olie of vet, max. NLGI 2
Maximale werkdruk	350 bar
Spanning	12 of 24 VDC 90-240 VAC
Aantal pomp elementen	1 tot 3
- type element	regelbaar debiet
- max. debiet/element	2, 3 of 4 cc/min.
Reservoir inhoud	2,4,8,12 of 16 liter
Omgevingstemperatuur	-25° to 70°C
Beschermingsgraad	IP69K

Bestelreferenties

Eigenschappen	G3S	G3P	G3M
Interne controller	-	■	■
Laag niveau indicatie	-	■	■
Aan/uit timer (pomp)	-	■	■
Voorsmeerfunctie	-	■	■
Manual run	-	■	■
Paswoord beveiliging	-	■	■
Machineteller input	-	-	■
Tot 3 aansluitingen voor druk- of cyclusschakelaars	-	-	■

contacteer ons voor verdere info via info@lionoil.be

service

systems

fluids

parts

